

## Technické údaje SediPipe® L / L plus mezidélky

### Záchytná množství zařízení SediPipe® L / L plus (mezidélky)

Typ zařízení	Záchytné množství lehké kapaliny <sup>1)</sup> [l]	Záchytné množství odkalovacího prostoru [l]	Objem stálého vzduší [l]
600/8	2.410	830	3.800
600/10	2.840	900	4.360
600/14	3.700	1.040	5.480
600/16	4.130	1.110	6.040
600/20	4.990	1.250	7.160
600/22	5.420	1.320	7.720

<sup>1)</sup> Retence lehkých látek je za podmínek suchého počasí spolehlivě zaručena u všech typů zařízení.

### Intervaly údržby zařízení SediPipe® L / L plus (mezidélky)

Typ zařízení	Interval údržby 1 rok <sup>2)</sup> připojená plocha [m <sup>2</sup> ]	Interval údržby 2 roky <sup>2)</sup> připojená plocha [m <sup>2</sup> ]	Interval údržby 3 roky <sup>2)</sup> připojená plocha [m <sup>2</sup> ]	Interval údržby 4 roky <sup>2)</sup> připojená plocha [m <sup>2</sup> ]
600/8	23.350	11.650	7.750	5.800
600/10	25.300	12.650	8.400	6.300
600/14	29.150	14.550	9.700	7.250
600/16	31.050	15.500	10.350	7.750
600/20	34.950	17.450	11.650	8.700
600/22	36.850	18.400	12.250	9.200

<sup>2)</sup> Základ: průměrné množství kalu 500 kg/ha\*a (suchá substance).

### Sedimentační dráhy zařízení SediPipe® L / L plus (mezidélky)

Typ zařízení	Délka		Sedimentační dráha	
	L [m]	L <sub>1</sub> [m]	Spád [%]	Úhel α [šedesátinný stupeň°]
600/8	~8,10	~9,03	3,0	1,7
600/10	~10,11	~11,04	2,4	1,4
600/14	~14,14	~15,07	1,7	1,0
600/16	~16,15	~17,08	1,5	0,9
600/20	~20,18	~21,11	1,2	0,7
600/22	~22,19	~23,12	1,1	0,6