

Technické údaje SediPipe® XL+XL plus mezidélky

Záchytná množství zařízení SediPipe® XL / XL plus (mezidélky)

Typ zařízení	Záchytné množství lehké kapaliny ¹⁾ [l]	Záchytné množství odkalovacího prostoru ²⁾ [l]	Objem stálého vzduší [l]
600/8	2.540	750	4.180
600/10	2.970	820	4.740
600/14	3.840	960	5.870
600/16	4.260	1.030	6.430
600/20	5.130	1.170	7.560
600/22	5.560	1.230	8.110

¹⁾ Retence lehkých látek je za podmínek suchého počasí spolehlivě zaručena u všech typů zařízení.

²⁾ V případě speciálních konstrukčních tvarů jsou možná odlišná záchytná množství. Hodnoty si poté zjistíte z výkresu výrobku.

Intervaly údržby zařízení SediPipe® XL / XL plus (mezidélky)

Typ zařízení	Interval údržby 1 rok ³⁾	Interval údržby 2 roky ³⁾	Interval údržby 3 roky ³⁾	Interval údržby 4 roky ³⁾
	připojená plocha [m ²]	připojená plocha [m ²]	připojená plocha [m ²]	připojená plocha [m ²]
600/8	21.100	10.500	7.000	5.300
600/10	23.000	11.500	7.700	5.700
600/14	26.900	13.400	9.000	6.700
600/16	28.800	14.400	9.600	7.200
600/20	32.700	16.300	10.900	8.200
600/22	34.600	17.300	11.500	8.600

³⁾ Základ: průměrné množství kalu 500 kg/ha*a (suchá substance).

Sedimentační dráhy zařízení SediPipe® XL / XL plus (mezidélky)

Typ zařízení	Délka [m]	Sedimentační dráha	
		Spád [%]	Úhel α [šedesátinný stupeň °]
600/8	~8,20	3,0	1,8
600/10	~10,20	2,5	1,4
600/14	~14,25	1,8	1,0
600/16	~16,25	1,5	0,9
600/20	~20,30	1,2	0,7
600/22	~22,30	1,1	0,65