

USB Ladesteckdose



2-fach USB Ladesteckdose

Mobile Endgeräte wie z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, Headsets bestimmen unseren Alltag. Diese Geräte werden in der Regel über einen USB Anschluss geladen. Wir haben jetzt die passende Industrievariante aus hochwertigem Gehäusematerial mit einer Schutzart von IP54 entwickelt, die das gleichzeitige Laden von zwei Endgeräten ermöglicht. Der Klappdeckel schützt die USB Steckdosen optimal vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Produkteigenschaften:

- robuste Industrievariante
- Perfekte optische Integration in das vorhandene System
- USB Steckdosen geschützt unter einem Klappdeckel montiert
- Einfacher Austausch von Standard Schutzkontaktsteckdosen auf vorhandenen Kombinationsgehäusen
- Einzel oder kombiniert integrierbar
- Klappdeckel Positionierung bei 90°
- Das Gehäuse verfügt über eine hohe Schlagfestigkeit und ausgezeichnetes Flammenschutz
- Geringe Einbaumaße (ca. 27,5 x Ø43 mm)
- Einfache, auch nachträgliche Montage von oben

Die kompakte Bauform und geringe Einbautiefe sorgen für einen platzsparenden Einbau direkt von oben bzw. vorne. Aufgrund ihrer Standard Flanschmaße von 50x50 mm ermöglicht sie den einfachen Austausch einer vorhandenen Schutzkontakt Steckdose, die Einbau - und Befestigungsmaße sind identisch.

Die robuste Ladesteckdose ist mit 2 USB-Buchsen 2.0 Typ A ausgestattet und integriert sich perfekt in ein Kombinationsgehäuse. Die Steckdosen sind einzeln oder auch platzsparend nebeneinander einsetzbar.

Technische Daten:

- USB Doppel Charger
- Eingangsspannung: 100 - 240 V
- Ausgang: 5 V DC / 2,1 A
- Ausgang: 2x Buchse USB-A
- Zugang: ca. 0,2m Leitung
- Gehäuse Kunststoff gelb
- Flansch 50x50 mm
- Schutzart IP54



Perfekte optische Integration in einen BALS Uniblock.



Die Ladesteckdose ist bereits anschlussfertig verdrahtet.