

Bedien- und Steuerelement APCON



Artikelnummer **0209024**

GTIN **4029299484885**

DeepLink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0209024>



Produktbeschreibung

Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 Eingängen Office Kunststoff, grau. Geeignet für den Wandeinbau in Installationsdosen. Bluetooth Low Energy 2,4-2,483 GHz. Maximale Leitungslänge Schalteingänge 0,3 m. Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 potentialfreien Eingängen zur Anbindung von Tastern und anderen Schaltelementen in einem Casambi-Netzwerk. Diesen Eingängen können über die Casambi-App Lichtszenen, Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden.

Allgemein

Produktkategorie	Bedien- und Steuerelement
Technologie	Casambi

Abmessungen

Maß H	21 mm
Maß D	53 mm
Nettogewicht	0,100 kg

Montage

Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²

Gehäuse

Farbe	grau
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Spannungsart	AC
Ausgangsstrom	10 mA
Schutzklasse	II

Produktinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Ausschreibungstext

Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 Eingängen Office Kunststoff, grau. Geeignet für den Wandeinbau in Installationsdosen. Bluetooth Low Energy 2,4-2,483 GHz. Maximale Leitungslänge Schalteingänge 0,3 m. Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 potentialfreien Eingängen zur Anbindung von Tastern und anderen Schaltelementen in einem Casambi-Netzwerk. Diesen Eingängen können über die Casambi-App Lichtszenen, Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden.

Artikelnummer: 0209024
Artikelbezeichnung: APCON BLE-COP-A
Produktkategorie: Bedien- und Steuerelement
Technologie: Casambi
Maß H: 21 mm
Maß D: 53 mm
Montageart: Einbau
Montageort: Wand
Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²
Farbe: grau
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Spannungsart: AC
Schutzklasse: II