

# DWS778-QS

**1.850 Watt Paneelsäge 250 mm, LED-Schnittlinienanzeige XPS**

- Hohe Schnittkapazität von bis zu 305 x 85 mm (bei 90°)
- XPS-LED-Schnittlinienanzeige: millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45°sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Exakte Schnittergebnisse durch präzisen Werkstückanschlag (linksseitig verschiebbar)
- Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
- Optimal für die Montage durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Paneelsäge
- 40 Zahn HM-Sägeblatt
- Montagewerkzeug

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.850 |
| Leerlaufdrehzahl ($min^{-1}$) | 4.300 |
| Gehrungseinstellungen (rechts / links) | jeweils 50° |
| Neigungseinstellungen (rechts / links) | - / 48° |
| Sägeblattmaße (mm) | 250 x 30 |
| Max. Schnittkapazität (mm) bei | |
| 90° / 90° | 305 x 85 |
| 90° / 45° | 305 x 58 |
| 45° / 90° | 215 x 85 |
| 45° / 45° | 215 x 58 |
| Gewicht (kg) | 17,2 |

| | |
|---|---|
| EAN | 5035048399606 |
| Triaxiale Vibration Schneiden von Holz ($m/s^2$) | 2,4 |
| Unsicherheitsfaktor K1 ($m/s^2$) | 1,5 |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 94,2 |
| Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 107,2 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3 |