



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190015
GTIN 4018754141029
Modell 440 15



Bezeichnung. 3/8 " Crowing-Schlüssel SW 15mm L.36.5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	15 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	36,5 mm
Breite mm (b)	24,6 mm
a	17,5 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190015
GTIN	4018754141029
Gewicht (g)	34 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0441 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

S	19,1 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
W	11,9 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Tiefe mm (IFS)	36
		Breite mm (IFS)	23
		Höhe mm (IFS)	12
		Gewicht (brutto, kg)	0,170
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	105
		Breite (verpackt, mm)	30
		Höhe (verpackt, mm)	14

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die Festlegung des Anziehdrehmoments, das erreicht werden muss, um das bestmögliche Drehmoment zu erhalten.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{Stich}}}{L_{\text{Stich}} + L_{\text{Stich}}}$$

M_{Anz} = Anziehdrehmoment
 M_{Dreh} = Drehmoment
 L_{Stich} = Stichtmaß
 L_{Stich} = Stichtmaß



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal