

# Produktdatenblatt

## Amsterdam

0400/US956

**duraplus**



**Secustik**  
**VarioFit**  
**SecuSan**



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 10763010                                                         |
| EAN-Code              | 4012789618211                                                    |
| Herkunftsland         | Deutschland                                                      |
| Warentarifnummer      | 83024150                                                         |
| Gebrauchs-Kategorie   | 2                                                                |
| Korrosionsbeständig-  | 5                                                                |
| keit                  |                                                                  |
| Material              | Aluminium                                                        |
| Nocken Durchmesser    | 10 mm                                                            |
| Vierkantmaß           | 7 mm                                                             |
| Stiftlänge vorstehend | 20-30 mm                                                         |
| Stiftlänge bzw. Vor-  | 7 mm / 20-30 mm                                                  |
| stehmaß               | vorst.                                                           |
| Rastung in °          | 90°                                                              |
| Schrauben             | M5x35 mm + M5x40 mm                                              |
| Farbe                 | F1-2-S Alu silberf. matt SecuSan (nur für Innenbereich geeignet) |
| Sortiment             | Kern-Sortiment                                                   |
| Packeinheit           | 10                                                               |
| Karton                | 40                                                               |

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

