

D26500K-QS

Hobel

- Leistungsstarker 82 mm Hobel mit einer hohen Durchzugskraft für beste Ergebnisse, auch in Hartholz
- Spanauswurf wahlweise rechts oder links einstellbar
- Sehr großer Messerwellendurchmesser für hohe Umfangsgeschwindigkeit und perfekte Oberflächenresultate
- Gummiertes Spantiefen-Einstellrad, auch als Zusatzhandgriff verwendbar
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur max. Spanabnahme von 4 mm
- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Plangefräste Hobelsohle aus hochwertigem Aluminium gewährleistet ein präzises Hobelbild bei allen Anwendungen und Materialien
- Langer Aufnahmeschuh mit drei V-Nut zum einfachen und präzisen Anfasen
- Integrierter sowie arretierbarer Parkschuh ermöglicht das Starten auch in der Mitte des Werkstückes und verhindert Materialbeschädigung beim Absetzen bzw. Auslaufen des Hobels
- Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort, auch im Einhand-Betrieb

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 1 Satz HM Streifen-Wendemesser plus Einstelllehre für Hobelmesser
- Parallelanschlag
- Absaugadapter
- Spanauswurf-Einsatz
- Spänefangsack
- Transportkoffer

Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.500 min^{-1}
Max. Spantiefe	4 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Hobelsohlenlänge	320 mm
Messerwellenbreite	82 mm
Messerwellendurchmesser	64 mm
Gewicht	4,0 kg
Schalldruckpegel (LPA)	89 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	100 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A)
Vibrationen	6,2 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048129432