

## SUNJA FL TR 10500 827/840 WH

### Artikelnummer

EL10811012

### GTIN

4015120811012



### Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteklasse              | Strahler                                                                              |
| Lieferumfang              | Strahler, Wandsackel mit Kabelbinder, Kurzanleitung                                   |
| Benutzerschnittstelle     | Schiebeschalter (DIP)                                                                 |
| Fernbedienbar             | -                                                                                     |
| Konformität               | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                   |
| Besonderer Produkthinweis | Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör |

#### BEFESTIGUNG

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart                       | Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Montageort                       | Wand                                                        |
| Anschlussart                     | Schraubklemme                                               |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anzahl der Kontakte              | 5                                                           |

#### GEHÄUSE

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Abmessungen                   | Länge 318 mm x Breite 280 mm x Höhe 132 mm |
| Gewicht                       | 1865 g                                     |
| Werkstoff                     | Aluminium und UV-stabiler Kunststoff       |
| Schutzart                     | IP65                                       |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C                            |
| Relative Luftfeuchte          | 10 - 95 %, nicht kondensierend             |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Schlagfestigkeit                     | IK08                   |
| Farbe                                | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C                 |

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Steuerungssystem  | ON/OFF                |
| Schutzklasse      | I                     |
| Nennspannung      | 240 - 220 V ~ / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 70 W                  |

#### LICHT

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Diffusor                     | transparent |
| Lichtaustritt                | direkt      |
| Ausstrahlungswinkel          | 116 °       |
| Bemessungsleistung P         | 70 W        |
| Lichtstrom - min             | 9600 lm     |
| Lichtstrom - max             | 10500 lm    |
| Lichtausbeute - min          | 137 lm/w    |
| Lichtausbeute - max          | 150 lm/w    |
| Farbtemperatur               | 2700/4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra       | > 80        |
| Farbtoleranz                 | 4 SDCM      |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70000 h     |


## SUNJA FL TR 10500 827/840 WH

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EL10811012    | 4015120811012 |

### Zubehör

| Produktbezeichnung             | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                                      | GTIN          |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Befestigung</b>             |               |                                                                                                                                          |               |
| SUNJA EDGE MOUNTING WH         | EL10811036    | Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken                                                                       | 4015120811036 |
| <b>Bewegungsmelder</b>         |               |                                                                                                                                          |               |
| SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH | EL10811050    | Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsbereich Ø 24 m, Unterflurschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL | 4015120811050 |

### Maßzeichnung



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Montage an Außenecken mit als Zubehör erhältlichem Ecksockel
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen
- Integrierte Steckklemme für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>