

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2

Artikelnummer
 EQ10127793
 GTIN
 4015120127793



200 - 240 V AC/DC

DALI-2

IP20

Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig: Anschlussklemme für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0,5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker
- SwitchDIM-Funktion

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Betriebsgerät
Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard SwitchDIM-Funktion
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard SwitchDIM-Funktion
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme, Stecker
Steckverbinder	RJ45
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	0,5 m

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 103 mm x Breite 68,5 mm x Höhe 31 mm
Gewicht	254 g
Werkstoff	PC + ABS
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 85 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	6 - 42 V DC
Einschaltstrom	79 A / 304 µs
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsaufnahme	33 W
Stromaufnahme	250 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2


Artikelnummer

EQ10127793

GTIN

4015120127793

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig: Anschlussklemme für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0,5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker
- SwitchDIM-Funktion