

Produktdatenblatt

Hamburg

0700S/UD9020

duraplus



SecuForte

VarioFit



Artikelnummer	11727214
EAN-Code	4012789869873
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständigkeit	3
Material	Aluminium
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	20-30 mm
Stiftlänge bzw. Vorstehmaß	7 mm / 20-30 mm
Rastung in °	90°
Schließung	4W Schlüssel, Schließung 1130
Schrauben	M5x35 mm + M5x40 mm
Farbe	F1 Aluminium silberfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	10
Karton	40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

