

# Produktdatenblatt

## Amsterdam

**duraplus**

E0400/FR-408



**SecuSignal**

**Secustik**

**VarioFit**



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer              | 11610359               |
| EAN-Code                   | 4012789650419          |
| Herkunftsland              | Deutschland            |
| Warentarifnummer           | 83024150               |
| Material                   | Edelstahl              |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm                  |
| Vierkantmaß                | 7 mm                   |
| Stiftlänge vorstehend      | 32-42 mm               |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm vorst. |
| Rastung in °               | 90°                    |
| Schrauben                  | M5x55 mm + M5x60 mm    |
| Farbe                      | F69 Edelstahl matt     |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment         |
| Packeinheit                | 1                      |
| Karton                     | 10                     |

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

**Technische Daten:**

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

