



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190020
GTIN 4018754141036
Modell 440 20



Bezeichnung. 3/8 " Crowing-Schlüssel SW 20mm L.42.9mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	20 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	42,9 mm
Breite mm (b)	31,3 mm
a	18,5 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190020
GTIN	4018754141036
Gewicht (g)	54 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0693 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

S	22,5 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
W	15,8 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Tiefe mm (IFS)	41
		Breite mm (IFS)	29
		Höhe mm (IFS)	18
		Gewicht (brutto, kg)	0,054
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	105
		Breite (verpackt, mm)	33
		Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von Torque (Stichtmaß L_{St}), ablesbar, muss für das bestmögliche Drehmomentergebnis ein korrekter Anstieg bzw. Druckwert erreicht werden.

Achtung: Prüfen Sie, ob die Steckwerkzeuge oder -werkzeuge mit veränderten Stichtmaßen für die Anwendung der Serie der Stahlwille-15 geeignet sind. Bei nicht geeigneten Steckwerkzeugen muss der korrekte Anstieg bzw. Druckwert, angepasst werden.

$$M_{St} = \frac{M_{St}}{L_{St}} \cdot L_{St} \quad \left[\frac{N \cdot m}{mm} \right]$$

$$M_{St} = L_{St} \cdot L_{St}$$

$$L_{St} = L_{St} \cdot 5 \text{ bzw. } 10$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal