

# Produktdatenblatt

## Austin

0769S/UD9024

**duraplus**



**SecuForte**

**VarioFit**



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 11841977                      |
| EAN-Code                   | 4012789946147                 |
| Herkunftsland              | Deutschland                   |
| Warentarifnummer           | 83024150                      |
| Gebrauchs-Kategorie        | 2                             |
| Korrosionsbeständigkeit    | 3                             |
| Material                   | Aluminium                     |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm                         |
| Vierkantmaß                | 7 mm                          |
| Stiftlänge vorstehend      | 32-42 mm                      |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm               |
| Rastung in °               | 90°                           |
| Schließung                 | 4W Schlüssel, Schließung 1130 |
| Schrauben                  | M5x45 mm + M5x50 mm           |
| Farbe                      | F9 Aluminium stahlfarben      |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment                |
| Packeinheit                | 10                            |
| Karton                     | 40                            |

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

