

# Produktdatenblatt

## Hamburg

0700/UD9020

**duraplus**



**SecuForte**  
**VarioFit**



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 11701341                             |
| EAN-Code                   | 4012789845341                        |
| Herkunftsland              | Deutschland                          |
| Warentarifnummer           | 83024150                             |
| Gebrauchs-Kategorie        | 2                                    |
| Korrosionsbeständigkeit    | 3                                    |
| Material                   | Aluminium                            |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm                                |
| Vierkantmaß                | 7 mm                                 |
| Stiftlänge vorstehend      | 32-42 mm                             |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm                      |
| Rastung in °               | 90°                                  |
| Schrauben                  | M5x45 mm + M5x50 mm                  |
| Farbe                      | F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment                       |
| Packeinheit                | 10                                   |
| Karton                     | 60                                   |

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

