DW 680

2,5 mm Hobel



- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfasen
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Gummierter Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Serienmäßiger Lieferumfang

- HM-Streifen-Wendemesser
- Parallelanschlag
- Absaugadapter

Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Max. Hobeltiefe	2,5 mm
Falztiefe	12 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	290 mm
Messerwellen-Ø	354 mm
Gewicht	3,2 kg

Emission Daten

Schalldruck-pegel LPA dB(A)	88,0
Schallleistungs-pegel LWA dB(A)	97,0
K dB(A)	3,4
Vibration(m/s^2) Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe	3,2
K (m/s^2) Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe	1,5