

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen und 3 x V-TEC VM20 + Gegenmuttern Artikelnummer: 2007918



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 mit Gegenmuttern.  
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Schutzklasse IP67 möglich bei Befestigung über die Eckdome.

Lichte Innenmaße: 100x100x48 mm



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2007918                  |
| Typ                                 | T 60 M20 NL              |
| Bezeichnung 1                       | Kabelabzweigkasten       |
| Bezeichnung 2                       | mit 3xV-TEC VM und 3x116 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 114x114x57               |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035      |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 5                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 15,1 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6879 kg COe / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen und 3 x V-TEC VM20 + Gegenmuttern

Artikelnummer: 2007918



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 114 mm |
| Breite | 114 mm |
| Höhe   | 57 mm  |

## Technische Daten

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar                                   | ja                                                   |
| Anzahl der Einführungen                     | 7                                                    |
| Art der Einführung                          | Einsteckdichtung                                     |
| Art der Einführung                          | Verschraubung                                        |
| Art der Gehäusedurchführung                 | Vorprägung                                           |
| Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> | 500 V                                                |
| Bestückung                                  | sonstige                                             |
| Deckel                                      | nicht transparent                                    |
| Deckelbefestigung                           | geschraubt                                           |
| Einführung von Hinten                       | ja                                                   |
| Einführungen                                | 7 x Ø20                                              |
| Explosionsgeprüfte Ausführung               | nein                                                 |
| flammwidrig                                 | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form                                        | quadratisch                                          |
| Funktionserhalt                             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone                                 | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas                             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub                           | ohne                                                 |
| Glasfaserverstärkt                          | nein                                                 |
| Halogenfrei                                 | ja                                                   |
| Lichte Innenmaße                            | 100x100x48 mm                                        |
| Mit Abschirmung                             | nein                                                 |
| Mit Deckel                                  | ja                                                   |
| Montageart                                  | Wand-/ Deckenmontage                                 |
| Nennquerschnitt min.                        | 6 mm²                                                |
| Nennspannung                                | 500 V                                                |
| Plombierbar                                 | ja                                                   |
| Schutzart                                   | IP67                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK07                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max.               | 60 °C                                                |
| Temperatureinsatzbereich min.               | -5 °C                                                |
| Transparenter Deckel                        | nein                                                 |
| Witterungsbeständig                         | nein                                                 |