



Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch, lang

46

Art.-Nr. 02020011

GTIN 4018754002177

Modell 46 11



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.54mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- Gr. 20,8: mit Gummieinsatz für Zündkerzen
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	11 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	54 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	15,6 mm
d2	16,5 mm
d3	10 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	20 mm
t2	40,7 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02020011
GTIN	4018754002177
Gewicht (g)	51 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.17955 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	54
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,440
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	57
Höhe (verpackt, mm)	35

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal