

# Datenblatt für Artikel 48272062

KSB Absperrventil BOACHEM ZXAB, DN 50 PN 10-40, Drosselkegel, 1.4408



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4031932305389 |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1             |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Ursprungsland       | cn            |
| Zolltarifnummer     | 84818073      |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 800 mm  |
| Höhe    | 350 mm  |
| Tiefe   | 600 mm  |
| Gewicht | 26.5 kg |

# Datenblatt für Artikel 48272062

---

## BESCHREIBUNG

Metallisch dichtendes, wartungsfreies Absperrventil mit Faltenbalg. Gehäuse, Oberteil, Absperrkegel und Faltenbalg aus Edelstahl in Baulänge nach EN 558/1 (ehem. DIN 3202-1/F1) und Flanschabmessungen nach EN 1092-1 (ISO 7005), Typ B1.

Durchgangsform in Geradsitzausführung mit nichtdrehender Spindel und nichtsteigendem Handrad, Stellungsanzeige, Spindelabdichtung durch mehrwandigen Metallfaltenbalg und flexible, nachgeschaltete Stopfbuchspackung aus Grafit. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2. Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf und können gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Gehäuse: 1.4408

Oberteil: 1.4408

Kegel: 1.4401

Faltenbalg: 1.4401

Form Oberteil: gerade

Form Kegel: Drosselkegel

Nennweite: DN 50

Druckstufe: PN 10-40

Zul. Medientemperatur: -10 bis 400 °C

Gewicht: 14 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOACHEM

Typ: ZXAB

Artikelnummer: 48272062

EAN/GTIN: 4031932305389

Materialpreisgruppe: OP

# Datenblatt für Artikel 48272062

---

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Absperrventil (EC010120)

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses               | rostfreier Stahl       |
| Werkstoffgüte                        | Edelstahl 316 (1.4408) |
| Nenndurchmesser                      | DN 50                  |
| Anschluss 1                          | Flansch                |
| Anschluss 2                          | Flansch                |
| Druckstufe Artikel                   | PN 40                  |
| Bedienung                            | Handrad                |
| Winkel der Spindel                   | 90 °                   |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 400 °C                 |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 50 mm                  |
| Druckstufe Flansch                   | PN 40                  |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 °C                 |
| Oberflächenschutz                    | unbehandelt            |
| Ausführung des Ventils               | festes Ventil          |
| Klappenbedienung                     | sonstige               |
| Kopfstücktyp                         | Gewindeschrauben       |
| Nennbaugröße                         | sonstige               |
| Höhe Handgriff/Handrad               | 280 mm                 |
| Länge Handgriff/Durchmesser Handrad  | 200 mm                 |

# Datenblatt für Artikel 48272062

---

## ETIM 9.0: Absperrventil (EC010120)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Werkstoff des Gehäuses               | rostfreier Stahl |
| Nenndurchmesser                      | DN 50            |
| Anschluss 1                          | Flansch          |
| Anschluss 2                          | Flansch          |
| Druckstufe Artikel                   | PN 40            |
| Bedienung                            | Handrad          |
| Winkel der Spindel                   | 90 °             |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 50 mm            |
| Druckstufe Flansch                   | PN 40            |
| Oberflächenschutz                    | unbehandelt      |
| Ausführung des Ventils               | festes Ventil    |
| Klappenbedienung                     | sonstige         |
| Kopfstücktyp                         | Gewindeschrauben |
| Nennbaugröße                         | DIN              |
| Höhe Handgriff/Handrad               | 220 mm           |
| Länge Handgriff/Durchmesser Handrad  | 160 mm           |

## Datenblatt für Artikel 48272062

---

### Andere Merkmale

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Baureihe         | BOACHEM      |
| Farbe            | ohne         |
| Frm_Oberteil     | gerade       |
| Funktionsbauteil | Drosselkegel |
| Hersteller       | KSB          |
| MaxMedTemp       | 400          |
| MinMedTemp       | -10          |
| Nenndruck        | PN 10-40     |
| Nennweite_DN     | DN 50        |
| Typ              | ZXAB         |
| Wst_ArmGeh       | 1,4408       |
| Wst_Faltenbalg   | 1,4401       |
| Wst_Kegel        | 1,4401       |
| Wst_Oberteil     | 1,4408       |
| Wst_Spindel      | -            |