

# Datenblatt für Artikel 48272069

KSB Absperrventil BOACHEM ZXAB, DN 80 PN 25/40, Drosselkegel, 1.4408



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4031932305310
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	84818073

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	800 mm
Höhe	350 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	39 kg

# Datenblatt für Artikel 48272069

---

## BESCHREIBUNG

Metallisch dichtendes, wartungsfreies Absperrventil mit Faltenbalg. Gehäuse, Oberteil, Absperrkegel und Faltenbalg aus Edelstahl in Baulänge nach EN 558/1 (ehem. DIN 3202-1/F1) und Flanschabmessungen nach EN 1092-1 (ISO 7005), Typ B1.

Durchgangsform in Geradsitzausführung mit nichtdrehender Spindel und nichtsteigendem Handrad, Stellungsanzeige, Spindelabdichtung durch mehrwandigen Metallfaltenbalg und flexible, nachgeschaltete Stopfbuchspackung aus Grafit. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2. Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf und können gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Gehäuse: 1.4408

Oberteil: 1.4408

Kegel: 1.4401

Faltenbalg: 1.4401

Form Oberteil: gerade

Form Kegel: Drosselkegel

Nennweite: DN 80

Druckstufe: PN 25/40

Zul. Medientemperatur: -10 bis 400 °C

Gewicht: 26,5 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOACHEM

Typ: ZXAB

Artikelnummer: 48272069

EAN/GTIN: 4031932305310

Materialpreisgruppe: OP

# Datenblatt für Artikel 48272069

---

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Absperrventil (EC010120)

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4408)
Nenndurchmesser	DN 80
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 40
Bedienung	Handrad
Winkel der Spindel	90 °
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	400 °C
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	80 mm
Druckstufe Flansch	PN 40
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 °C
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung des Ventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	sonstige
Höhe Handgriff/Handrad	390 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	250 mm

# Datenblatt für Artikel 48272069

---

## ETIM 9.0: Absperrventil (EC010120)

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Nenndurchmesser	DN 80
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 40
Bedienung	Handrad
Winkel der Spindel	90 °
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	80 mm
Druckstufe Flansch	PN 40
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung des Ventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	305 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	200 mm

## Datenblatt für Artikel 48272069

---

### Andere Merkmale

Baureihe	BOACHEM
Farbe	ohne
Frm_Oberteil	gerade
Funktionsbauteil	Drosselkegel
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	400
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 25/40
Nennweite_DN	DN 80
Typ	ZXAB
Wst_ArmGeh	1,4408
Wst_Faltenbalg	1,4401
Wst_Kegel	1,4401
Wst_Oberteil	1,4408
Wst_Spindel	-