

Datenblatt für Artikel 48272093

KSB Absperrventil BOACHEM ZXA, DN 200 PN 10, Flachkegel, 1.4408



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4031932305075
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	84818073

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	1200 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	800 mm
Gewicht	157 kg

Datenblatt für Artikel 48272093

BESCHREIBUNG

Metallisch dichtendes, wartungsfreies Absperrventil mit Stopfbuchse. Gehäuse, Oberteil und Absperrkegel aus Edelstahl. Baulänge EN 558/1 (ehem. DIN 3202-1/F1), Durchgangsform in Geradsitzausführung, drehender Spindel mit steigendem Handrad, Spindelabdichtung mit Stopfbuchse aus flexible Graphite. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: 1.4408

Oberteil: 1.4408

Kegel: 1.4401

Form Oberteil: gerade

Form Kegel: Flachkegel

Nennweite: DN 200

Druckstufe: PN 10

Zul. Medientemperatur: -10 bis 400 oC

Gewicht: 132 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOACHEM

Typ: ZXA

Artikelnummer: 48272093

EAN/GTIN: 4031932305075

Materialpreisgruppe: ON

Datenblatt für Artikel 48272093

MERKMALE

ETIM 8.0: Absperrventil (EC010120)

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4408)
Nenndurchmesser	DN 200
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 10
Bedienung	Handrad
Winkel der Spindel	90 °
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	400 °C
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	200 mm
Druckstufe Flansch	PN 10
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 °C
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung des Ventils	sonstige
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	sonstige
Höhe Handgriff/Handrad	635 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	400 mm

Datenblatt für Artikel 48272093

ETIM 9.0: Absperrventil (EC010120)

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Nenndurchmesser	DN 200
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 10
Bedienung	Handrad
Winkel der Spindel	90 °
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	200 mm
Druckstufe Flansch	PN 10
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung des Ventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	500 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	400 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 400 °C

Datenblatt für Artikel 48272093

Andere Merkmale

Baureihe	BOACHEM
Farbe	ohne
Frm_Oberteil	gerade
Funktionsbauteil	Flachkegel
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	400
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 10
Nennweite_DN	DN 200
Typ	ZXA
Wst_ArmGeh	1,4408
Wst_Faltenbalg	-
Wst_Kegel	1,4401
Wst_Oberteil	1,4408
Wst_Spindel	-