

GTIN: 4031932065757

KSB Einklemm-Rückschlagventil BOA-RVK Gehäuse aus Messing, PN16 DN50

ARTIKELDETAILS

Einklemm-Rückschlagventil, wartungsfrei.

Zentrierung mittels Gehäusekontur.

Abdichtung durch Platte (federbelastet),

Führung mittels Niro-Stahlbolzen in

Dreipunktlage.

Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: Messing

Baulänge nach: EN 558/49

Dichtungsart: Platte

Abdichtung: Nirostahl/GJL-250

Anstrich: ohne Anstrich

Betriebstemperatur: -10 bis 250 oC

Nenndruck: PN 6/10/16

Nennweite: DN 50 Gewicht: 0,9 kg Fabrikat: KSB

Baureihe: BOA-RVK -

Artikelnummer: 48860617 EAN/GTIN: 4031932065757

Materialpreisgruppe: G3

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis vorhanden

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie **BOA-RVK**

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	110 mm
Breite	110 mm
Höhe	40 mm
Volumen	484 cm³ (0,48 l)
Gewicht	1,4 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Rückschlagventil Zwischenbau (EC010596)
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoffgüte	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Nenndurchmesser	DN 50
Nennbaugröße	EN 558-1, 49
Druckstufe Artikel	PN 16
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
Ventilform	sonstige
Dichtung	Metall
Mit Schließfeder	Ja
Zeta-Wert	6,24
Länge	40 mm
BaulängeArm	EN 558/49
Baureihe	BOA-RVK
Dichtungsart	Platte
Farbe	ohne Anstrich
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	250
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 6/10/16
Nennweite	DN 50
Тур	-
Wst_Abdichtung	Nirostahl/GJL-250
Wst_ArmGeh	Messing

DQR

Baujahr von	01.01.2012
Durchmesser	108 mm
Gewicht	0,900 kg
Höhe	40 mm
Volumen	3.662 cm ³
GEFAHRGUT	
Gefahrgut	Nein
GEFAHRSTOFFE	
Gefahrstoff	Nein
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Signalwort "Achtung"	Nein
Signalwort "Gefahr"	Nein
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Rückschlagklappen und -ventile, aus anderen Stoffen als aus Gusseisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84813099)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	1 Tage
Versandstücke	1
SONSTIGES	
Ausgelaufen	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein