# Datenblatt für Artikel 48868073

KSB Absperrventil BOA-SuperCompact PN 6/10/16 DN150

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4031932058865 |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Ursprungsland | de |
| Zolltarifnummer | 84818071 |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 450 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Gewicht | 33.5 kg |

# Datenblatt für Artikel 48868073

## BESCHREIBUNG

Wartungsfreies, weichdichtendes Einklemm-Absperrventil mit einteiligem Gehäuse als Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik.
Mit Drosselkegel, mit Handrad, Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegender Hubbegrenzung und Isolierkappe mit Taupunktsperre.
Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, Spindelabdichtung mit Profilring.
Flanschaugen in Flanschstärke nach DIN EN 1092 und komplettem Bohrbild für PN 6 bis 16 zum Zentrieren und einseitigen Abflanschen. Vollwertig als Endarmatur einsetzbar.
Voll isolierbar nach EnEv, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde, mit Aussenanstrich blau.
Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie.
Gehäuse: EN-GJL-250
Spindel: 1.4021
Spindelabdichtung: EPDM-Profildichtr.
Kegel: Grauguss / EPDM
Anstrichfarbe: RAL 5002
Antrieb: Handrad
Handradkappe: ohne
Baulänge nach: DIN EN 558 FTF-94
min. Mediumtemperatur: -10 oC
max. Mediumtemperatur: 120 oC
Nenndruck: PN 6/10/16
Nennweite: DN150
Gewicht: 21 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: BOA-SuperCompact -
Artikelnummer: 48868073
EAN/GTIN: 4031932058865
Materialpreisgruppe: A4

# Datenblatt für Artikel 48868073

## MERKMALE

**ETIM 8.0: Absperrventil (EC010120)**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Nenndurchmesser | DN 150 |
| Anschluss 1 | Flansch |
| Anschluss 2 | Flansch |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Bedienung | Handrad |
| Dichtung | Gummi |
| Zeta-Wert | 2,50 |
| Winkel der Spindel | 90 ° |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 150 mm |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 °C |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung des Ventils | festes Ventil |
| Klappenbedienung | sonstige |
| Kopfstücktyp | Gewindeschrauben |
| Nennbaugröße | DIN |
| Höhe Handgriff/Handrad | 282 mm |
| Länge Handgriff/Durchmesser Handrad | 250 mm |
| Material primäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

# Datenblatt für Artikel 48868073

**ETIM 9.0: Absperrventil (EC010120)**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Nenndurchmesser | DN 150 |
| Anschluss 1 | Flansch |
| Anschluss 2 | Flansch |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Bedienung | Handrad |
| Dichtung | Gummi |
| Zeta-Wert | 2,50 |
| Winkel der Spindel | 90 ° |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 150 mm |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung des Ventils | festes Ventil |
| Klappenbedienung | sonstige |
| Kopfstücktyp | Gewindeschrauben |
| Nennbaugröße | DIN |
| Höhe Handgriff/Handrad | 282 mm |
| Länge Handgriff/Durchmesser Handrad | 250 mm |
| Material primäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

# Datenblatt für Artikel 48868073

**Andere Merkmale**

| | |
|---|---|
| ArmAntr | Handrad |
| BaulängeArm | DIN EN 558 FTF-94 |
| Baureihe | BOA-SuperCompact |
| Farbe | RAL 5002 |
| Handradkappe | ohne |
| Hersteller | KSB |
| MaxMedTemp | 120 |
| MinMedTemp | -10 |
| Nenndruck | PN 6/10/16 |
| Nennweite | DN150 |
| Typ | - |
| Wst_ArmGeh | EN-GJL-250 |
| Wst_Kegel | Grauguss / EPDM |
| Wst_Spindel | 1,4021 |
| Wst_SpindelAbd | EPDM-Profildichtr. |