Datenblatt für Artikel 48872067

KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H GJL-250, PN16 DN 40, Grundausführung

STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4031932060486
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	84818071

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	320 mm
Höhe	170 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	8.2 kg

Datenblatt für Artikel 48872067

BESCHREIBUNG

Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach EnEv. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar.
Aussenanstrich: Standard
Farbe: blau RAL 5002
Antrieb: Handrad
Gehäuse: EN-GJL-250 (JL1040)
Kegel: 1.4021+QT
max. Mediumtemperatur: -10 bis 300 oC
Bauform: Durchgangsform
Baulänge nach: EN 558/1
Kegelausführung: Drosselkegel
Abdichtung im Sitz: metallisch
Nenndruck: PN 16
Nennweite: DN 40
Gewicht: 7,7 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: BOA-H -
Artikelnummer: 48872067
EAN/GTIN: 4031932060486
Materialpreisgruppe: D3

Datenblatt für Artikel 48872067

MERKMALE

ETIM 8.0: Absperrventil (EC010120)

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte	Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Nenndurchmesser	DN 40
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 16
Bedienung	Handrad
Dichtung	sonstige
Zeta-Wert	4,80
Winkel der Spindel	90 °
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	300 °C
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	40 mm
Druckstufe Flansch	PN 16
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 °C
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung des Ventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	200 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	160 mm
Material primäre Spindeldichtung	sonstige

Datenblatt für Artikel 48872067

ETIM 9.0: Absperrventil (EC010120)

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Nenndurchmesser	DN 40
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 16
Bedienung	Handrad
Dichtung	sonstige
Zeta-Wert	4,80
Winkel der Spindel	90 °
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	40 mm
Druckstufe Flansch	PN 16
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung des Ventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	200 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	160 mm
Material primäre Spindeldichtung	sonstige

Datenblatt für Artikel 48872067

Andere Merkmale

Abd_Sitz	metallisch
AnstrArt	Standard
ArmAntr	Handrad
BaulängeArm	EN 558/1
Baureihe	BOA-H
Farbe	blau RAL 5002
GehBauForm	Durchgangsform
Handradkappe	ohne
Hersteller	KSB
KegelAusf	Drosselkegel
MaxMedTemp	300
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 16
Nennweite	DN 40
Typ	-
Wst_ArmGeh	EN-GJL-250 (JL1040)
Wst_Kegel	1.4021+QT