KSB

48872073

GTIN: 4031932060547

KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H, GJL-250, PN16 DN150, Grundausführung

48872073

48872073

ARTIKELDETAILS

48872073

Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach EnEv. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).
Aussenanstrich: Standard
Farbe: blau RAL 5002
Antrieb: Handrad
Gehäuse: EN-GJL-250 (JL1040)
Kegel: 1.4021+QT
max. Mediumtemperatur: -10 bis 300 oC
Bauform: Durchgangsform
Baulänge nach: EN 558/1
Kegelausführung: Flachkegel
Abdichtung im Sitz: metallisch
Nenndruck: PN 16
Nennweite: DN150
Gewicht: 70,5 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: BOA-H -
Artikelnummer: 48872073
EAN/GTIN: 4031932060547
Materialpreisgruppe: D3

48872073

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis vorhanden

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	BOA-H

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	450 mm
Volumen	216.000 cm³ (216 l)
Gewicht	83 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Absperrventil (EC010120)
Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Nenndurchmesser	DN 150
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 16
Bedienung	Handrad
Dichtung	sonstige
Zeta-Wert	5,20
Winkel der Spindel	90 °
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	Nein
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	150 mm

48872073

Druckstufe Flansch	PN 16
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung des Absperrventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	430 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	315 mm
Material primäre Spindeldichtung	sonstige
Balgventil	Ja
Mit Standanzeiger	Ja
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Gase	Ja
Geeignet für Dampf	Ja
Edelstahlsitzring	Ja
Spindelgewinde außerhalb des Mediums	Ja
Abd_Sitz	metallisch
AnstrArt	Standard
ArmAntr	Handrad
BaulängeArm	EN 558/1
Baureihe	BOA-H
Farbe	blau RAL 5002
GehBauForm	Durchgangsform
Handradkappe	ohne
Hersteller	KSB
KegelAusf	Flachkegel
MaxMedTemp	300
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 16
Nennweite	DN150

48872073

Typ	-
Wst_ArmGeh	EN-GJL-250 (JL1040)
Wst_Kegel	1.4021+QT

DQR

Baujahr von	01.01.2012
Breite	285 mm
Gewicht	70,500 kg
Höhe	550 mm
Länge	480 mm
Volumen	75.308 cm³

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Signalwort "Achtung"	Nein
Signalwort "Gefahr"	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Ventile aus Gusseisen, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84818071)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	1 Tage
Versandstücke	1

48872073

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein