



KSB

**48874931**

GTIN: 4031932059206

KSB Flanschen-Absperrventil BOA-Compact Gehäuse JL1040, PN16 DN100

**48874931**

## ARTIKELDETAILS

Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse, Baulänge EN 558/14. Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik mit nicht steigendem Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegender Hubbegrenzung und Isolierkappe mit Taupunktsperre. Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung. Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, wartungsfrei. Nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde. Mit Aussenanstrich blau. Voll isolierbar nach EnEv. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie. Gehäuse: EN-GJL-250 Spindel: 1.4021 Anstrichfarbe: blau RAL 5002 Handradkappe: ohne min. Mediumtemperatur: -10 oC max. Mediumtemperatur: 120 oC Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 100 Gewicht: 17,1 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Compact Typ: - Artikelnummer: 48874931 EAN/GTIN: 4031932059206 Materialpreisgruppe: A1

48874931

## Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis vorhanden

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	BOA-Compact
-------	-------------

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	460 mm
Breite	370 mm
Höhe	350 mm
Volumen	59.570 cm <sup>3</sup> (59,57 l)
Gewicht	17,6 kg

### MERKMALE

Produktgruppe	Absperrventil (EC010120)
Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Nenndurchmesser	DN 100
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 16
Bedienung	Handrad
Dichtung	sonstige
Zeta-Wert	1,70
Winkel der Spindel	90 °
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	Nein
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	100 mm

48874931

Druckstufe Flansch	PN 16
Oberflächenschutz	beschichtet
Ausführung des Absperrventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	345 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	250 mm
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 120 °C
Balgventil	Ja
Mit Standanzeiger	Ja
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Dampf	Ja
Spindelgewinde außerhalb des Mediums	Ja
Abd_Sitz	-
ArtNorm	-
Baureihe	BOA-Compact
Einbaulänge	-
Farbe	blau RAL 5002
Handradkappe	ohne
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	120
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 16
Nennweite_DN	DN 100
Typ	-
Wst_ArmGeh	EN-GJL-250
Wst_Spindel	1,4021

48874931

DQR

Baujahr von	01.01.2012
Breite	220 mm
Gewicht	17,100 kg
Höhe	408 mm
Länge	190 mm
Volumen	17.054 cm <sup>3</sup>

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Signalwort "Achtung"	Nein
Signalwort "Gefahr"	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Ventile aus Gusseisen, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84818071)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	1 Tage
Versandstücke	1

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein