



PCE
9504124

9504124

GTIN: 9003399424397

Mobilverteiler Vollgummi Baureihe SCHREMS BV 63/5 2x32/5 2x16/5 4xSSD Ea IP54

9504124



ARTIKELDETAILS

Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300

mit 1x Tragegriff oben und 2x Stellfüße unten (stapelbar)

2m Kabel H07RN-F 5G16mm² schwarz mit Stecker 63A 5p 400V

1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V durchgeschliffen

2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C

2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C

4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C

1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle 16- und 32A Ausgänge

Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE

Verteiler betriebsfertig angeschlossen

Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft)

Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom Ina!

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Produktgruppe

Mobilverteiler Vollgummi

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht

19 kg

9504124



MERKMALE

Produktgruppe	CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309) (EC000379)
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7 /3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	255,00 mm
Breite	400,00 mm
Tiefe	300,00 mm

KONTAKT

PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969
eMail: office@pcelectric.at
www.pcelectric.at

9504124



[WEITERE BILDER](#)

