

RIDI LINIA EVO®



CROSSLIST

Zuordnung Schnell-planungshilfe		Beschreibung		RIDI L I N I A®		RIDI L I N I A EVO®			
1	Aufhänger		0205792	VLTHA Kettenabhngung	2200008	VL2THK Kettenabhngung			
			0205922	VLTHS Seilabhngung se	2200009	VL2THS Seilabhngung Ringse			
			0205794	VLTHD Deckenaufhngung	2200010	VL2THD Deckenaufhngung			
2	Tragschienen	1,50 m	1500133	VLTM 1500-5	2500000	VL2TM 1500-5	5-pol		
			1500134	VLTM 1500-7	2500001	VL2TM 1500-7	7-pol		
			1500135	VLTM 1500-11	2500002	VL2TM 1500-13	13-pol		
		3,00 m	1500137	VLTM 3000-5	2500004	VL2TM 3000-5	5-pol		
			1500138	VLTM 3000-7	2500005	VL2TM 3000-7	7-pol		
			1500139	VLTM 3000-11	2500006	VL2TM 3000-13	13-pol		
		4,50 m	1500141	VLTM 4500-5	2500008	VL2TM 4500-5	5-pol		
			1500142	VLTM 4500-7	2500009	VL2TM 4500-7	7-pol		
			1500143	VLTM 4500-11	2500010	VL2TM 4500-13	13-pol		
3	Tragschienenverbinder	1207044	VLTV-5 Tragschienenverbinder	2200003	VL2TV-5 Tragschienenverbinder DUO CONNECT	IP20			
				2200025	VL2TVS-5 Tragschienenverbinder DUO CONNECT	IP54			
		1207045	VLTV-7 Tragschienenverbinder	2200004	VL2TV-7 Tragschienenverbinder DUO CONNECT	IP20			
				2200026	VL2TVS-7 Tragschienenverbinder DUO CONNECT	IP54			
		1207046	VLTV-11 Tragschienenverbinder	2200005	VL2TV-13 Tragschienenverbinder DUO CONNECT	IP20			
				2200027	VL2TVS-13 Tragschienenverbinder DUO CONNECT	IP54			
4	Gertetrger 5.000–9.000 lm	4000 K (840)	Schaltbar	1551008	VLGFP1501-5NDWS840B0800	2550060	VL2S-GL150-5FLWS840B0900*	IP20	
				1551103	VLGFP1501-5NDWS840B0850-RF				
				1552004	VL1GPS1501-5RFWS840B0900				
				1551330	VLGFL1501-5NDWS840B0850-RF	2550052	VL2S-GPS150-5FLWS840B0900*	IP54	
		DALI	1561008	VLGFP1501-7DAWS840B0800	2560060	VL2S-GL150-7DAWS840B0900	IP20		
			1562004	VL1GPS1501-7DAWS840B0900	2560052	VL2S-GPS150-7DAWS840B0900	IP54		
		6500 K (865)	Schaltbar	1551056	VLGFP1501-5NDWS865B0800	2550059	VL2S-GL150-5FLWS865B0900*	IP20	
				1551105	VLGFP1501-5NDWS865B0850-RF	2550105	VL2S-GPS150-5FLWS865B0850*	IP54	
	Gertetrger 9.000–15.000 lm	4000 K (840)	Schaltbar	1551104	VLGFP1502-5NDWS840B1500-RF	2550061	VL2S-GL150-5FLWS840B1300*	IP20	
				1551339	VLGFL1502-5NDWS840B1500-RF	2550054	VL2S-GPS150-5FLWS840B1200*	IP54	
			DALI	1561017	VLGFP1502-7DAWS840B1500	2560084	VL2S-GL150-7DAWS840B1300	IP20	
				1561072	VLGFL1502-7DAWS840B1500	2560054	VL2S-GPS150-7DAWS840B1200	IP54	
		6500 K (865)	Schalbar	1551106	VLGFP1502-5NDWS865B1500-RF	2550106	VL2S-GL150-5FLWS865B1200*	IP20	
						2550057	VL2S-GPS150-5FLWS865B1200*	IP54	
		*FL = xFlex (einstellbarer Lichtstrom)							
		5	Tragschienenenddeckel	0205791	VLTE Tragschienenenddeckel	2200011	VL2TE Tragschienenenddeckel		
6	Netzeinspeiser	1207041	VLNE-5S Netzeinspeisteil Starr	2200000	VL2NE-5S Netzeinspeisteil Starr	5-pol			
		1207042	VLNE-7S Netzeinspeisteil Starr	2200001	VL2NE-7S Netzeinspeisteil Starr	7-pol			
		1207043	VLNE-11S Netzeinspeisteil Starr			2200002	VL2NE-6S Netzeinspeisteil Starr	13-pol*	

*13-pol. Netzeinspeiser = 7-pol. + 6-pol.

SNHELLPLANUNGSHILFE

Lnge [m]	Einheiten	Aufhnger	Tragschienen		Tragschienen-verbinder	Gertetrger 1.500 mm	Tragschienen-enddeckel	Netzeinspeiser
			3.000 mm	4.500 mm				
		1	2		3	4	5	6
3,00	2	2	1	–	–	2	2	1
4,50	3	3	–	1	–	3	2	1
6,00	4	3	2	–	1	4	2	1
7,50	5	4	1	1	1	5	2	1
9,00	6	4	–	2	1	6	2	1
10,50	7	5	2	1	2	7	2	1
12,00	8	5	1	2	2	8	2	1
13,50	9	6	–	3	2	9	2	1
15,00	10	6	2	2	3	10	2	1
16,50	11	7	1	3	3	11	2	1
18,00	12	7	–	4	3	12	2	1
19,50	13	8	2	3	4	13	2	1
21,00	14	8	1	4	4	14	2	1
22,50	15	9	–	5	4	15	2	1
24,00	16	9	2	4	5	16	2	1
25,50	17	10	1	5	5	17	2	1
27,00	18	10	–	6	5	18	2	1
28,50	19	11	2	5	6	19	2	1
30,00	20	11	1	6	6	20	2	1
31,50	21	12	–	7	6	21	2	1
33,00	22	12	2	6	7	22	2	1
34,50	23	13	1	7	7	23	2	1
36,00	24	13	–	8	7	24	2	1
37,50	25	14	2	7	8	25	2	1
39,00	26	14	1	8	8	26	2	1
40,50	27	15	–	9	8	27	2	1
42,00	28	15	2	8	9	28	2	1
43,50	29	16	1	9	9	29	2	1
45,00	30	17	–	10	9	30	2	1

			2550037	VL2P-GL150-5FLWS840B1500	IP20
			2550095	VL2P-GLS150-5FLWS840BU1500	IP54
			2560037	VL2P-GL150-7DAWS840B1500	IP20
			2560095	VL2P-GLS150-7DAWS840BU1500	IP54
			2550064	VL2P-GL150-5FLWS865B1500	IP20
			2550108	VL2P-GLS150-7DAWS865BU1500	IP54

1:1 Ersatz mit
15.000 lm

vorhandenes
Produkt
aus Bestand

Blindabdeckung	1207288	VLBKM 1500
	1207292	VLSBKM 1500

RIDI LINIA EVO – DAS RENOMMIERTE LICHTBAND AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Seit 1987 Pioniere in der Lichtbandtechnologie – die stetige Weiterentwicklung führt 2024 zum Launch von RIDI LINIA EVO. Das neue Lichtband revolutioniert die Technologie mit höherer Effizienz und noch einfacherer Montage. Definiert neue Standards für nachhaltige Beleuchtung mit schneller Installation und müheloser Nachrüstung. Setzt Maßstäbe für innovative Beleuchtungslösungen und gestaltet die Zukunft der Beleuchtung.

VL2TM – DIE NEUE TRAGSCHIENE

- Abhängeabstände bis zu 5 Meter
- Werkzeuglose, intuitive Installation
- Tragschiene mit bis zu 14 Polen
- Durchdachtes 2-Kammer System
- Standard im Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
- Silikon- und halogenfrei



DUO CONNECT – DER NEUE TRAGSCHIENENVERBINDER

- Doppelte Funktionalität: mechanischer und elektrischer Verbinder in einem Bauteil
- Verringerter Installationsaufwand
- Zeitersparnis bei der Vorbereitung
- Neue vormontierte Dichtung (innenliegend) bei Schutzart IP54

VL2 – DIE NEUEN GERÄTETRÄGER

- Effizienzupdate für bis zu 203 lm / W
- Perfektes Zusammenspiel von Optik und LED
- Optimale Entblendung durch UGR-Werte ≤19
- Langlebig – bis zu 100.000 h



UPGRADE KIT (bei 5-poliger und 7-poliger Tragschiene)

- Zusätzliche Stromführung nachrüstbar
- Einspeisung individuell auf gesamter Tragschienenlänge möglich
- Nachrüstkits für: Notlicht, Sensorik, Rettungszeichen-Leuchten uvm.

NACHHALTIGKEIT

- Einsatz von Biokunststoff bei der Tragschienenverpackung
- Reduzierung des Verpackungsmaterials um über 80 %
- Weniger Kunststoffeinsatz bei 5-poliger und 7-poliger Ausführung
- Allgemeine CO₂ Einsparung von >80%



Zum Lichtband RIDI LINIA EVO

www.ridi.de/de/leuchten-produkte/linia-evo.html

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33 · 72417 Jungingen
Tel. +49 7477 872-0 · Fax +49 7477 872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi.de · www.ridi-group.com