LIVING XXL [26]

PARKETTBODEN

SCHLOSSDIELE

Raumplaner

Planen Sie Ihre
Räume mit unserem
digitalen Raumplaner!

WILTS
www.wilts.de

LIVING XXL [26] PARKETTBODEN SCHLOSSDIELE

- ✓ Wohnfertig geölt, Ersteinpflege empfohlen
- ✓ V-Fase | 4-seitig
- ✓ Drop-Down Klickverbindung
- ✓ Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m^2 K/W
- ✓ Die Parkettböden sind für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben geeignet, jedoch nicht für die Verlegung auf einer Elektro-Fußbodenheizung

CE EN 14041 : 2004 **Bestellware, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage**

Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

Holz ist ein natürliches Material. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen die natürlichen und attraktiven Charakteristen. Wir haben als Ziel, dass die hier gezeigten Muster größtmögliche Nähe zum später gelieferten Produkt aufzeigen. Abweichungen zum Muster sind kein Reklamationsgrund.

Trendwelt
Mehr Infos in der **Wilts-Trendwelt!**

WILTS
Verlegeanleitung

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Living XXL
Aktuelle Preisliste

ZUBEHÖR

KLEBSTOFFE

Quadra 1-K STP Parkettklebstoff

- 16 kg Eimer
- Einsatzbereich: 2- und 3-Schicht-parkett, Stabparkett
- Verbrauch: ca. 1.000 - 1.200 g/m²

UZIN MK 200

- 16 kg Eimer
- Einsatzbereich: Mehrschichtparkett, Stabparkett, Massivparkett
- Verbrauch: ca. 1.000 - 1.200 g/m²

Ardex AF 460

- 18 kg Eimer
- Einsatzbereich: Fertigparkett nach DIN EN 13489
- Verbrauch: ca. 800 - 1.500 g/m²

PASSENDE UNTERLAGEN

Technische Daten	SILVER	FIX LP
Basismaterial	Natur-Kautschuk	Polyurethan (PU)
Rolle	8 m²	8 m²
Stärke	2 mm	2 mm
Breite	1 m	1 m
Länge	8 m	8 m
Gewicht	1,63 kg/m²	1,7 kg/m²
Trittschall-reduzierung	~ 20 dB	~ 18 dB
Gehschall-reduzierung	~ 14 %	~ 50 %
Wärmedurch-lasswiderstand	0,075 m² K/W	0,01 m² K/W
Verlegung	Für die schwim-mende Verlegung	Unterseite haftend, Oberseite selbstklebend

SOCKELLEISTEN

LIVING XXL 224

Europäische Eiche kernig, angeräuchert, gebürstet, weiß

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 225

Europäische Eiche kernig, angeräuchert, handgehobelt

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 226

Europäische Eiche kernig, angeräuchert, weiß

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 227

Europäische Eiche kernig, gebürstet

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 228

Europäische Eiche kernig, gebürstet, weiß

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 229

Europäische Eiche kernig, gebürstet, handgehobelt

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 230

Europäische Eiche kernig, gebürstet, handgehobelt, weiß

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

LIVING XXL 231

Europäische Eiche kernig, handgehobelt, braun

15 x 260 x 2.200 mm | Nutzschicht: 4 mm | VE: 3,432 m² | V-Fase / 4-seitig

WILTS
www.wilts.de