



SPIRIT [29]

DESIGNBELÄGE

BASIC 3901 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2487

BASIC 3902 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 3970

BASIC 3903 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2388

BASIC 3904 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2428

BASIC 3905 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2570

Abbildung
kann vom
Original
abweichen

BASIC 3906 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2661

BASIC 3907 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 3595

BASIC 3908 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2580

BASIC 3909 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 1013 weiß

Abbildung
kann vom
Original
abweichen

BASIC 3910 Format: 333 x 666 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,44 m² | ungefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 3058

CLASSIC 4901 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5901 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2445

CLASSIC 4902 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5902 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2388

CLASSIC 4903 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5903 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2032

CLASSIC 4904 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5904 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 1013 weiß

CLASSIC 4905 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5905 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2575

CLASSIC 4906 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5906 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 1013 weiß

CLASSIC 4907 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5907 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2603

CLASSIC 4908 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5908 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 2452



CLASSIC 4909 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5909 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 3968



CLASSIC 4910 Format: 200 x 1.200 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 4,56 m² | ungefast | Lagerware

CLASSIC 5910 Format: 200 x 1.200 x 2,5 mm
Kleben 0,55 | VE: 3,60 m² | 4-seitig gefast | Lagerware

Empf. Sockelleiste Cubu 60 Fb. 3620

TECHNISCHE DATEN				
	Norm	Basic 39-Serie	Classic 49-Serie	Classic 59-Serie
Nutzungsklasse	EN ISO 10874			
Belagsart	-	Designbelag heterogen	Designbelag heterogen	Designbelag heterogen
Abmessung	-	200 x 1.200 x 2,0 mm 333 x 666 x 2,0 mm	200 x 1.200 x 2,0 mm	200 x 1.200 x 2,5 mm
Verlegeart	-	Kleben	Kleben	K leben
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm	2,50 mm
Nutzschicht	-	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²	3.400 g/m²	3.850 g/m²
Oberflächenvergütung	-	PU Matt	TEKTANIUM	TEKTANIUM
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	3 dB
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10	R10
Fußbodenheizung	-	geeignet max. 27 °C Warmwasser- Fußbodenheizung	geeignet max. 27 °C Warmwasser- Fußbodenheizung	geeignet max. 27 °C Warmwasser- Fußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m²·K/W	0,02 m²·K/W	0,02 m²·K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	gute Beständigkeit	sehr gute Beständigkeit	sehr gute Beständigkeit
Zusatzeignungen	-	        		
Produkthinweise	-	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0080-DoP-2019-08	0132-0084-DoP-2020-03
Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.				

