

Quadra Objektweiß



PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Raufaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).
Produkteigenschaften	• Gut deckende Dispersions-Innenfarbe mit überragenden Eigenschaften • Gute Verarbeitungseigenschaften • Füllend • Auf neuer Raufaser genügt ein Anstrich • Im Renovierungsbereich können zwei Anstriche notwendig sind • Besonders gut geeignet für den Objekteinsatz und Airless-Verarbeitung • Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen
Farbton	weiß
Gebindegröße	12,5 l
Kenndaten nach DIN EN 13 300	
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3
Kontrastverhältnis	Deckungsvermögen Klasse 2 (≥ 98 und $\geq 99,5$) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m ² /l
Glanzgrad	stumpfmatt
Maximale Korngröße	fein (<100 µm)

WERKSTOFF

Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerisat
pH-Wert	ca. 9
Festkörper	ca. 62 %
Viskosität	Leicht thixotrop

VERARBEITUNG

Auftragsverfahren	Streichen, rollen, spritzen (airless)
Beschichtungsaufbau	Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung
Verbrauch	Ca. 150 ml/m ² auf glattem Untergrund

Trocknung	Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar
Tönbarkeit	Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarbe. Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten, auch hinsichtlich Konservierungsmittel möglich.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

UNTERGRÜNDE

Untergrund	Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Quadra Hydro-Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS-Merkblätter zu beachten.
-------------------	---

PRODUKTHINWEISE

Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	Mind. 12 Monate ab Abfülldatum im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und fachgerechter Lagerung
Entsorgung	Nur restentleere Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben
Inhaltsstoffe	Kunsthazardispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive
Konservierungsmittel	Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
GISCODE (Produkt-Code)	BSW20

EU-Grenzwerte	EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H) -on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49(0) 2058/789-0
Sicherheit	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de