

FRISCHWASSERSTATION *fresh*

**com
pact**



|||| **malotech**
www.malotech.de

KOMFORT

Vollständig vormontiertes System mit elektr. Regelung, Pumpe, Kugelhähnen, Entlüfter und Schukostecker. Die *fresh compact* ist sowohl für die Wand- als auch für die Speicher montage konzipiert. Der Regler zeichnet sich durch seine klare, leicht verständliche Menüführung aus.

HYGIENE

Maximale Trinkwasserhygiene durch Erwärmung im reinen Durchflussverfahren.

- |||| unschlagbare Performance
- |||| höchste Korrosionsbeständigkeit durch Plattenwärmetauscher mit Spezialbeschichtung
- |||| optionales Zubehör erhältlich (Zirkulationsset, Rohrsets)

MAXIMALE HYGIENE FÜR IHR TRINKWARMWASSER

Die *fresh compact* Frischwasserstation zeichnet sich aus durch das perfektionierte Zusammenspiel frischen Trinkwassers mit leistungsstarker elektronischer Regelung und Plattenwärmetauscher mit Spezialbeschichtung. Dieses steht für beste Korrosionsbeständigkeit, verminderte Ablagerungen & Verkalkung sowie die hygienischste Form der Warmwassererwärmung.



SICHERHEIT


Das neuartige Regelkonzept sorgt für die präzise und schnelle Ausregelung auf den eingestellten Temperaturwert. Der in die Regelung integrierte Verbrühungsschutz und ein optional erhältliches thermisches Mischventil bieten maximale Sicherheit im Alltag.

FLEXIBILITÄT

Die *fresh compact* Station ist mit sämtlichen Wärmeerzeugern kombinierbar. Variable Anschlusssets (Zubehör) ermöglichen die Anbindung an Pufferspeicher verschiedenster Hersteller. Optional lässt sich eine thermische Vormischgruppe zum Kalk- und Verbrühungsschutz in die Station integrieren.

Sealix®

Die Versiegelung auf Silizium-Dioxid-Basis erhöht die Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenenergie um ein Vielfaches, so dass Belagsbildung und Verkalkung signifikant verringert werden.



Typ <i>fresh</i>	Zapfleistung 10/45 °C max.*	N _L Zahl**	Artikelnummer
compact s	35 l/min	3,4	100805
compact m+	40 l/min	5,8	100806

* bei prim. 70 °C

** bei prim. 70 °C, sek. 10/60/45 °C