PUMPEN UND KLEINHEBEANLAGEN FÜR HAUS UND GARTEN

ALLES ZUM BE- UND ENTWÄSSERN

WASSER



comfort
by sanibel
®

PREIS-LEISTUNG
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

QUALITÄT
namhafter Markenlieferanten, langlebig und wartungsarm

SERVICE
Beratung, Planung und Lieferung

VERFÜGBARKEIT
immer verfügbar, ausbaufähig und nachbestellbar

EXTRA-GARANTIE
5 Jahre sanibel-Garantie von Ihrem Fachhändler [1)]

ERSATZTEIL-VERSORGUNG
10 Jahre Nachkaufmöglichkeit

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. comfort by sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90 | Airportcenter II | 48268 Greven | comfort-by-sanibel.de

COMFORT BY SANIBEL

PUMPEN UND KLEINHEBEANLAGEN FÜR HAUS UND GARTEN

TAUCHPUMPEN
Unsere Pumpen finden dank ihrer kompakten und handlichen Form Anwendung im Innen- und Außenbereich von Gebäuden.

GARTENPUMPEN
Sind sehr gut geeignet für die Wasserversorgung und Druckerhöhung in abgelegenen Häusern oder als Notfallpumpen für Haus und Garten.

KLEINHEBEANLAGEN
Bei den Fäkalien-Kleinhebeanlagen zur begrenzten Verwendung ist unter anderem zu beachten, das gemäß DIN EN 12050-3 der Benutzerkreis klein ist und ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht. Auf Seite 3 ist beschrieben, welche Entwässerungsgegenstände an die Geräte angeschlossen werden dürfen.

SICHER, EFFEKTIV, ZUVERLÄSSIG.

- **Langlebigkeit**
  hochwertige, leistungsstarke und zuverlässige Bestandteile
- **einfach zugänglich**
  für Kontrollen und Wartungen
- **einfache und schnelle Installation**
  Befestigungsmaterial und Bedienungsanleitungen im Lieferumfang enthalten
- **5 Jahre Gewährleistung [1)]**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**





[1)] Vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – www.sanibel.de/garantie.pdf

COMFORT BY SANIBEL PUMPEN UND KLEINHEBEANLAGEN

COMFORT-TAUCHPUMPEN	SEITE	SEITLICHER DRUCKABGANG	VERTIKALER DRUCKABGANG	SELBST-ENTLÜFTEND	FLACH-ABSAUGUNG	RÜCKSCHLAG-KLAPPE
CBS 7.9 FA FLACHABSAUGEND TAUCHMOTORPUMPE	4		●	●	●	●
CBS 7.12 A20 TAUCHMOTORPUMPE	4	●				
CBS 6.20 SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE	5	●				
RESCUE-BOX KOMPLETTSET	5		●	●	●	●

COMFORT-GARTENPUMPEN	SEITE	SELBST-ANSAUGEND	TROCKEN-LAUFSCHUTZ	VARIABLER SAUGSTUTZEN	18 Liter MEMBRAN-BEHÄLTER	LED-ANZEIGE	VOR-FILTER	RÜCKSCHLAG-VENTIL
CBS 1100 J GARTENPUMPE	6	●		●			●	●
CBS 1100 B HAUSWASSERWERK	7	●	●	●	●	●	●	●
CBS 1100 Bi HAUSWASSER-AUTOMAT	7	●	●	●		●	●	●

COMFORT-KLEINHEBEANLAGEN	SEITE	HÖCHST-TEMPE-RATUR	INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN								
			WASCH-TISCH	WC	URINAL	BADE-WANNE	DUSCHE	BIDET	SPÜLE	SPÜL-MASCHINE	WASCH-MASCHINE
CBS 130 KLEINHEBEANLAGE	8	max. 50 °C	●	● [1]	●		●	●			
CBS 130 VW KLEINHEBEANLAGE	9	max. 50 °C	●	● [2]	●		●	●			
CBS 030 GX KLEINHEBEANLAGE	9	max. 75 °C (90 °C < 30 min.)	●			●	●		●	●	●
CBS 30 NB KLEINHEBEANLAGE	10	max. 50 °C (90 °C < 3 min.)	●			●	●		●	●	●

[1] nur für WC mit Aufputz-Spülkasten
[2] nur für WC mit Unterputz-Spülkasten

TAUCHPUMPEN

Ausstattung
mit Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, Pumpengehäuse, Laufrad, Schutzkalotte bzw. Kappe und Einlaufsieb aus Technopolymer, Motor, Rotorwelle und Schrauben aus rostfreiem Stahl, Rotor auf dauergeschmierten Kugellagern montiert, tauchbarer Asynchronmotor, für den Dauerbetrieb geeignet, freier Pumpendurchgang 10 mm Korngröße [1], Schutzart IP 68, Isolationsklasse F, 10 m Kabel mit Schukostecker

Wassertemperatur
0 bis 35 °C

Verwendungsbereich
für transportablen und stationären Einsatz, für trübes, faserfreies Wasser [2]

[1] CBS 6.20: 25 mm Korngröße
[2] CBS 6.20: auch Schmutzwasser

SELBST-ENTLÜFTEND

CBS 7.9 FA FLACHABSAUGEND

Tauchmotorpumpe

Druckstutzen DN 32 (1 ¼") Außengewinde, Anschlusskit mit verschiedenen Verschraubungen, Schlauchanschlüssen und Rückschlagklappe,
herausnehmbarer Filter für Saugbetrieb
bis 2 mm Restwasserspiegel, selbstentlüftend,
Dichtung: dreifache O-Ring-Dichtung mit zwischenliegender Ölkammer
Schutzschalter: integrierter Thermoschutzschalter und Kondensator
Restwasserspiegel mit Sieb: 120 mm



CBS 7.12 A20

Tauchmotorpumpe

Druckstutzen DN 32 (1 ¼") Innengewinde,
1 Bogen 90° DN 32 (1 ¼") mit Außengewinde
Dichtung: dreifache Simmerringdichtung mit Ölvorkammer
Schutzschalter: eingebauter Spannungsschutzschalter und permanent eingeschalteter Kondensator
Restwasserspiegel: 85 mm
Betriebszeit bei Trockenlauf: max. 1 Minute



TAUCHMOTORPUMPE		CBS 7.9 FA FLACHABSAUGEND	CBS 7.12 A20
LEISTUNG			
Leistung	kW	**0,35**	**0,35**
Tauchtiefe max.	m	7,0	7,0
Fördermenge max.	m³/h	9,0	12,0
Förderhöhe max.	m	7,0	7,2
Wechselstromausführung	V/Hz	230/50	230/50
Gewicht	kg	5,8	4,6
comfort-Nr.		91 10 031	91 10 043





MASSE (in mm)	CBS 7.9 FA FLACHABSAUGEND	CBS 7.12 A20
Tiefe	201,7	180
Breite	247	247
Höhe	296	277

CBS 6.20

Schmutzwasserpumpe

Druckstutzen DN 32 (1 ¼") Innengewinde,
1 Bogen 90° DN 32 (1 ¼") mit Außengewinde
Gepumpte Flüssigkeit: Schmutzwasser aus biologischen Gruben
Dichtung: dreifache Simmerringdichtung mit Ölvorkammer
Schutzschalter: eingebauter Spannungsschutzschalter und permanent eingeschalteter Kondensator
Restwasserspiegel: 190 mm
Betriebszeit bei Trockenlauf: max. 1 Minute



CBS 6.20
0,68
7,0
15,0
9,0
230/50
7,0
91 10 044



189
255
349

Rescue-Box

Komplettset

bestehend aus:
Box: inkl. Deckel
Pumpe: CBS 7.9 FA flachabsaugende (manueller Betrieb), max. Korngröße 10 mm
CABLE WRAPTOR-L: zur Fixierung des Schwimmerschalters für den manuellen Betrieb, Innendurchmesser 45 mm bis 74 mm, Tragkraft bis 40 kg, 38 mm Bauschlauch, 15 m mit beidseitiger C-Storz-Kupplung
C-Storz-Kupplung: für Pumpe (C-Storz, 1 ¼" IG)

Die comfort Rescue-Box ist konzipiert als mobiler Überschwemmungsschutz. Des Weiteren kann die Box wegen der besonderen Zusammenstellung, der handlichen Form, der Möglichkeit der Flachabsaugung und des anschließbaren C-Schlauches, auch ideal zur Entleerung von Schwimmbecken, Springbrunnen und Ausschachtungen verwendet werden.

Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	comfort-Nr.
400	300	320	91 10 049

Pumpenkennlinie:



GARTENPUMPEN

Ausstattung
mit variablem Saugstutzen, Motorschutzschalter, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter für eine lange Lebensdauer der Pumpe, Schutzart IP X4, Isolationsklasse F

Wassertemperatur
0 bis 35 °C

Verwendungsbereich
für transportablen und stationären Einsatz, für sauberes (filtriertes) Wasser

CBS 1100 J
Gartenpumpe

Selbstansaugende Gartenpumpe mit Tragegriff, variablen Anschlüssen, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter für eine längere Lebensdauer der Pumpe. Um die Pumpe vor Frost und Ablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit das Restwasser abzulassen.
variabler Saug- und Druckstutzen mit DN 25 (1") Außengewinde
Max. Betriebsdruck: 6 bar



HAUSWASSERWERK		CBS 1100 J
LEISTUNG		
Leistung	kW	**1,1 / 0,75**
Fördermenge max.	m^3/h	3,75
Förderhöhe max.	m/bar	45/4,3
Ansaughöhe max.	m	8
Wechselstromausführung	V/Hz	230/50
Gewicht	kg	9,84
comfort-Nr.		91 10 045



MASSE (in mm)	
Tiefe	230
Breite	500
Höhe	310

GARTENPUMPEN

CBS 1100 B

Hauswasserwerk

Selbstansaugendes Hauswasserwerk zur Förderung von Wasser im Haushalt, Garten und zur Druckerhöhung, Automatisches Ein/Ausschalten bei Wasserbedarf, kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen, inklusive Trockenlaufschutz. Um die Pumpe vor Frost und Ablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit das Restwasser abzulassen.
variabler Saugstutzen, Saug- und Druckstutzen mit DN 25 (1") Außengewinde
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Tankinhalt: 18 l



CBS 1100 Bi

Hauswasserautomat

Elektronische selbstansaugende Pumpe mit Tragegriff und automatischer Ein/Aus-Funktion. kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen, inklusive Trockenlaufschutz. Um die Pumpe vor Frost und Ablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit das Restwasser abzulassen.
variabler Saugstutzen, Saug- und Druckstutzen mit DN 25 (1") Außengewinde
Max. Betriebsdruck: 6 bar



CBS 1100 B	CBS 1100 Bi
1,1 / 0,75	**1,1 / 0,75**
3,75	3,75
45/4,3	45/4,3
8	8
230/50	230/50
15,3	10,3
91 10 046	91 10 047





260	230
500	500
578	341

KLEINHEBEANLAGEN

Norm
CBS 130/CBS 130 VW:
DIN EN 12050-3

CBS 030 GX:
DIN EN 12050-2

Ausstattung
mit weißem Kunststoffbehälter, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Überhitzungsschutz, Filter gegen schlechte Gerüche, integriertes Entleerungsventil, Anschlussstücke mit integrierten Rückschlagklappen, Schlauchklemmen, Adapterstücke, Entleerungsschlauch, Befestigungsschrauben und Bedienungsanleitung, Schutzart IP 68, Isolationsklasse F, Kabel mit Schukostecker

Wassertemperatur
CBS 130/CBS 130 VW:
bis 50 °C

CBS 030 GX:
bis 75 °C (90 °C bis 30 min.)

CBS 130
Kleinhebeanlage

für Abwasser mit Fäkalien, zur automatischen Entwässerung nach DIN EN 12050-3 unterhalb der Rückstauebene bei bodengleicher Aufstellung

installationsfertige Hebeanlage mit Pumpe inkl. Edelstahlschneidwerk, 3 Einlassöffnungen für Waschbecken, Bidet, Duschwanne, 1 Auslassöffnung (Druckstutzen)



KLEINHEBEANLAGE		CBS 130
LEISTUNG		
Leistung	kW	**0,49**
Förderweite max. [1]	m	90
Förderhöhe max. [1]	m	6,0
Wechselstromausführung	V/Hz	230/50
Gewicht	kg	10,6
comfort-Nr.		91 10 036



MASSE (in mm)	
Tiefe	178
Breite	456
Höhe	277

[1] gemäß EN12050-3

KLEINHEBEANLAGEN



CBS 130 VW

Kleinhebeanlage

zum Einbau in eine Vorwandinstallation,
für Abwasser mit Fäkalien, zur automatischen Entwässerung
nach DIN EN 12050-3 unterhalb der Rückstauebene

installationsfertige Hebeanlage mit Pumpe inkl. Edelstahlschneidwerk,
3 Einlassöffnungen für Waschbecken, Bidet, Duschwanne,
1 Auslassöffnung (Druckstutzen)





CBS 030 GX

Kleinhebeanlage

für Schmutzwasser aus Duschen, Waschbecken und häuslichen
Waschmaschinen, zur automatischen Entwässerung von Grauwasser
nach DIN EN 12050-2 ohne feste Bestandteile oder Fasern,
sowie kaltes und warmes Wasser, aber kein fäkalienhaltiges Abwasser
unterhalb der Rückstauebene bei bodengleicher Aufstellung

installationsfertige Hebeanlage mit Schmutzwasserpumpe,
max. Durchmesser der durch das Laufrad beförderbaren
Schmutzpartikel 20 mm, 3 Einlassöffnungen und 1 Auslassöffnung
(Druckstutzen), Dusch- und Badewannen möglich



CBS 130 VW	CBS 030 GX
0,49	**0,53**
90	90
6,0	6,0
230/50	230/50
10,3	10,3
91 10 037	91 10 035





178	178
456	456
277	277

KLEINHEBEANLAGEN

Norm
konstruiert nach DIN EN 12050-2

Ausstattung
mit weißem Kunststoffbehälter, spezieller Schmutzwasserpumpe CBS mit festem Schwimmer, Duschschwimmer, Anschlusskit und Rückschlagklappe, Behälter mit 30 l Fassungsvermögen, Entlüftungsgruppe mit Sicherheitsventil, 4 vorgestanzte Einlassöffnungen und eine Auslassöffnung (Druckstutzen) DN 32 (1¼") mit Außengewinde, 1 Überwurfmutter DN 32 (1¼") mit Schlauchtülle 32 mm für den Druckstutzen, 1 Anschlussstück DN 20 (¾") mit Schlauchtülle 25 mm, 2 Adapter 50 x 40 mm x DN 32 (1¼") Außengewinde, 1 Anschluss 40/30 mm im Deckel, 1 Anschluss 30/40 mm im Deckel rechts für die Entlüftungsgruppe mit Sicherheitsventil, Einschaltniveau mit Standardschwimmer 285 mm und Ausschaltniveau 65 mm, mit Duschschwimmer 110 mm und 40 mm (der Duschschwimmer wird für das Abpumpen von Duschwasser benötigt), Schutzart IP 68, Isolationsklasse F, Kabel mit Schukostecker

Wassertemperatur
bis 50 °C (90 °C bis 3 min.)

CBS 30 NB
Kleinhebeanlage

installationsfertige Hebeanlage,
Sammelstation für Schmutzwasser aus Duschen, Waschbecken und häuslichen Waschmaschinen, zur automatischen Entwässerung von Grauwasser ohne feste Bestandteile oder Fasern, sowie kaltes und warmes Wasser, aber kein fäkalienhaltiges Abwasser unterhalb der Rückstauebene bei bodengleicher Aufstellung



KLEINHEBEANLAGE		CBS 30 NB
LEISTUNG		
Leistung	kW	**0,29**
Fördermenge max.	m³/h	7,2
Förderhöhe max.	m	6,9
Wechselstromausführung	V/Hz	230/50
Gewicht	kg	9,2
comfort-Nr.		91 10 032





MASSE (in mm)	
Tiefe	311
Breite	409
Höhe	360

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR:

CBS 130 / CBS 130 VW

CBS 030 GX

CBS 30 NB

Akustischer Alarm

comfort-Nr. 91 10 038



Ersatzmotor

Wechselstromausführung 230 Volt, 50 Hz
comfort-Nr. 91 10 039

Ersatzkondensator

comfort-Nr. 91 10 040

Akustischer Alarm

comfort-Nr. 91 10 038

Ersatzmotor

Wechselstromausführung 230 Volt, 50 Hz
comfort-Nr. 91 10 041

Ersatzkondensator

comfort-Nr. 91 10 042

Waschmaschinenstopp

comfort-Nr. 91 10 033

Ersatzpumpe CBS

Wechselstromausführung 230 Volt, 50 Hz
comfort-Nr. 91 10 048

MIT SICHERHEIT COMFORT: SYSTEMKOMPONENTEN DER HAUSTECHNIK

AUSGABE 2023/2024 – STAND JANUAR 2023

SANIBEL-NR. 99 89 443