TEPPICH



ROBUST [25]

NADELVLIES

WILTS

www.wilts.de

Nadelvlies in Fliesen und Planken

ROBUST 1500

50 x 50 cm

ROBUST 1510

100 x 25 cm

FUNKTIONEN & VORTEILE

Made in Europe

Alle Qualitäten der ROBUST Kollektion werden innerhalb Europas produziert.

Formstabil ohne Schwerbeschichtung

Das patentierte Herstellungsverfahren sorgt für absolut formstabile Fliesen und Planken – ganz ohne Schwerbeschichtung.

Kombinierbarkeit

Fliesen und Planken können dank gleicher Farbwirkung und Materialstärke leicht kombiniert werden.

Easy Fix-Verlegung

Verklebung nicht notwendig: ROBUST Fliesen und Planken werden mit einer Haftfixierung wiederaufnehmbar verlegt.

Einfacher Austausch

Fliesen und Planken können einzeln ohne Untergrundbeschädigung einfach ausgetauscht werden.

100 % Polyamid

Lange Haltbarkeit der Optik: die durchgefärbten Polyamidfasern der Nutzschicht sind besonders robust, farbstabil und lichtecht.



1500-01 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-01 | VE 4,0 m² | Bestellware



1500-02 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-02 | VE 4,0 m² | Bestellware

1500-03 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-03 | VE 4,0 m² | Bestellware

1500-04 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-04 | VE 4,0 m² | Bestellware



1500-05 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-05 | VE 4,0 m² | Bestellware



1500-06 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-06 | VE 4,0 m² | Bestellware



1500-07 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-07 | VE 4,0 m² | Bestellware

1500-08 | VE 4,0 m² | Bestellware
1510-08 | VE 4,0 m² | Bestellware

ROBUST 1100

200 cm
400 cm



▲ 1100-01 Lagerware

▲ 1100-02 Lagerware

▲ 1100-03 Lagerware



▲ 1100-04 Lagerware

▲ 1100-05 Lagerware



▲ 1100-06 Lagerware

ROBUST 1200

200 cm



▲ 1200-01 Lagerware



▲ 1200-02 Lagerware



▲ 1200-03 Lagerware

▲ 1200-04 Lagerware

▲ 1200-05 Lagerware



▲ 1200-06 Lagerware

ROBUST 1300

200 cm

▲ 1300-01 Lagerware

▲ 1300-02 Lagerware

▲ 1300-03 Lagerware

▲ 1300-04 Lagerware

▲ 1300-05 Lagerware

▲ 1300-06 Lagerware



▲ 1300-07 Lagerware

▲ 1300-08 Lagerware

ROBUST 1300

200 cm

▲ 1300-09 Lagerware

▲ 1300-10 Lagerware

▲ 1300-11 Lagerware

▲ 1300-12 Lagerware



▲ 1300-13 Bestellware



▲ 1300-14 Bestellware

▲ 1300-15 Bestellware



▲ 1300-16 Bestellware



▲ 1300-17 Bestellware

ROBUST 1400

200 cm

▲ 1400-01 Lagerware



▲ 1400-02 Lagerware

▲ 1400-03 Lagerware

▲ 1400-04 Lagerware



▲ 1400-05 Lagerware



▲ 1400-06 Lagerware



▲ 1400-07 Bestellware



▲ 1400-08 Bestellware

▲ 1400-09 Bestellware

▲ 1400-10 Bestellware



▲ 1400-11 Bestellware



▲ 1400-12 Bestellware

Technische Daten

	ROBUST 1100	ROBUST 1200	ROBUST 1300	ROBUST 1400	ROBUST 1500 ROBUST 1510
Herstellungsverfahren	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies
Breite	200 cm 400 cm	200 cm	200 cm	200 cm	50 x 50 cm 100 x 25 cm
Nutzschicht	100 % Polypropylen	70 % Polypropylen 30 % Polyamid dorix®	100 % Polyamid dorix® solution dyed	100 % Polyamid dorix® solution dyed	100 % Polyamid dorix® solution dyed
Rücken	LV	LV	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	Textilrücken (Vlies)
Nutzschichteinsatzgewicht	ca. 900 g/m²	ca. 800 g/m²	ca. 650 g/m²	ca. 750 g/m²	ca. 520 g/m²
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1.090 g/m²	ca. 1.000 g/m²	ca. 1.450 g/m²	ca. 1.550 g/m²	ca. 1.300 g/m²
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 5,2 mm	ca. 5,0 mm	ca. 6,2 mm	ca. 6,5 mm	ca. 5,7 mm
Nutzungsklasse	33	33	33	33	33
Stuhlrolleneignung	ja	ja	ja	ja	ja
Treppeneignung	ja	ja	ja	ja	nein
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,06 m² K/W	0,10 m² K/W	0,12 m² K/W	0,12 m² K/W	0,09 m² K/W
Trittschallminderung EN ISO 10140	17 dB	20 dB	23 dB	23 dB	21 dB
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	7	7	7
Elektrostatische Aufladung ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 1 kV	≤ 1 kV	≤ 2 kV
Rutschhemmung EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS
Brandverhalten EN 13501-1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
CE Kennzeichnung EN 14041					

aktuelle Preisliste

4 250408 409745

WILTS

www.wilts.de